Gamme de vannes et servomoteurs SAUTER

Précision et puissance

Gamme de vannes de régulation

Tension : 230V~ Signal de positionnement : 2/3 points
Tension : 24V~ Signal de positionnement : 2/3 points
Tension : 24V~/= Signal de positionnement : 0...10 V
Communication : BACnet

Vanne 2 voies — Vanne 3 voies

Régulation de locaux individuels	Ventilation/climatisation, pré-chauffage	Ventilation/climatisation, refroidissement	Ventilation/climatisation, humidification par vapeur	Ventilation/climatisation, post-chauffage	Plafond chaud/froid	Chauffage au sol	Groupes de chauffage	Tour de refroidissement (vanne de régulation)	Installation à multiples chaudières (vanne de régulation)	Installation à multiples chaudières (volet d'arrêt)	Chauffage local	Chauffage à distance

PN	Type	Type	DN	Course de la vanne	kvs	250N	500N	500N	1000N	1000N	2500N	500N	2000N	1100N
												Avec rappel par ressort		Fonction de sécurité
						AVM105F1x0	AVM115F120		AVM321F110	AVM322F120		AVF124Fx30		
						AVM105F122	AVM115F122	AVM215SF132-7	AVM321F112	AVM322F122	AVM234SF132	AVF125SFx32	AVF234SFx32	AVN224SFx32
						AVM105SF132	AVM115SF132	AVM215SF132-7	AVM321SF132	AVM322SF132	AVM234SF132	AVF125SFx32	AVF234SFx32	AVN224SFx32
							AVM115SAF232							
Vannes à filetage extérieur en fonte de laiton														
PN16	VUN015F...	BUN015F...	15	8 mm	0,4** - 4	●	●		●			●		
	VUN020F300	BUN020F300	20	8 mm	6,3	●	●		●			●		
	VUN025F300	BUN025F300	25	8 mm	10	●	●		●			●		
	VUN032F300	BUN032F300	32	8 mm	16	●	●		●			●		
	VUN040F300	BUN040F300	40	8 mm	22	●	●		●			●		
	VUN050F...	BUN050F...	50	8 mm	28 / 40				●			●		
Vannes à brides en fonte grise														
PN6	VUD015F...	BUD015F...	15	8 mm	1,6 / 2,5 / 4	●	●		●			●		
	VUD020F300	BUD020F300	20	8 mm	6,3	●	●		●			●		
	VUD025F300	BUD025F300	25	8 mm	10	●	●		●			●		
	VUD032F300	BUD032F300	32	8 mm	16	●	●		●			●		
	VUD040F300	BUD040F300	40	8 mm	22	●	●		●			●		
	VUD050F...	BUD050F...	50	8 mm	28 / 40				●			●		
	VQD065F...	BQD065F...	65	20 mm	50 / 63					●	●		●	
	VQD080F...	BQD080F...	80	20 mm	80 / 100					●	●		●	
	VQD100F...	BQD100F...	100	40 mm	125 / 160						●		●	
Vannes à brides en fonte grise														
PN16	VUE015F...	BUE015F...	15	8 mm	0,4** - 4	●	●		●			●		
	VUE020F300	BUE020F300	20	8 mm	6,3	●	●		●			●		
	VUE025F300	BUE025F300	25	8 mm	10	●	●		●			●		
	VUE032F300	BUE032F300	32	8 mm	16	●	●		●			●		
	VUE040F300	BUE040F300	40	8 mm	22	●	●		●			●		
	VUE050F...	BUE050F...	50	8 mm	28 / 40				●			●		
	VQE065F...	BQE065F...	65	20 mm	50 / 63					●	●		●	●
	VQE080F...	BQE080F...	80	20 mm	80 / 100					●	●		●	●
	VQE100F...	BQE100F...	100	40 mm	125 / 160						●		●	●
	VQE125F300	BQE125F300	125	40 mm	220						●		●	●
	VQE150F300	BQE150F300	150	40 mm	320						●		●	●
Vannes à brides en fonte sphéroïdale														
PN25	VUG015F...	BUG015F...	15	20 mm	0,16** - 4					●	●		●	●
	VUG020F304	BUG020F304	20	20 mm	6,3					●	●		●	●
	VUG025F304	BUG025F304	25	20 mm	10					●	●		●	●
	VUG032F304	BUG032F304	32	20 mm	16					●	●		●	●
	VUG040F304	BUG040F304	40	20 mm	25					●	●		●	●
	VUG050F304	BUG050F304	50	20 mm	40					●	●		●	●
	VUG065F...	BUG065F...	65	40 mm	63						●		●	●
	VUG080F304	BUG080F304	80	40 mm	100						●		●	●
	VUG100F304	BUG100F304	100	40 mm	160						●		●	●
	VUG125F304	BUG125F304	125	40 mm	250						●		●	●
	VUG150F304	BUG150F304	150	40 mm	340						●		●	●
Vanne de régulation 2 voies pour l'équilibrage hydraulique dynamique en fonte grise														
PN25	VDL050F501		50	20 mm	3,7 - 14,3			●						
	VDL050F501H		50	20 mm	5,7 - 24,6			●						
	VDL065F501		65	20 mm	4,5 - 24,4			●						
	VDL065F501H		65	20 mm	6,4 - 37,7			●						
	VDL080F501		80	20 mm	6,8 - 35,7			●						
	VDL080F501H		80	20 mm	8,5 - 49,0			●						
	VDL100F501*		100	40 mm	12,2 - 69,6						●***			
	VDL100F501H*		100	40 mm	14,8 - 90,9						●***			
Vannes à brides en acier moulé														
PN40	VUS015F...	BUS015F...	15	20 mm	0,16**-4					●	●		●	●
	VUS020F305	BUS020F205	20	20 mm	6,3					●	●		●	●
	VUS025F305	BUS025F205	25	20 mm	10					●	●		●	●
	VUS032F305	BUS032F205	32	20 mm	16					●	●		●	●
	VUS040F305	BUS040F205	40	20 mm	25					●	●		●	●
	VUS050F305	BUS050F205	50	20 mm	40					●	●		●	●
	VUS065F305	BUS065F205	65	30 mm	63						●		●	●
	VUS080F305	BUS080F205	80	30 mm	100						●		●	●
	VUS100F305	BUS100F205	100	30 mm	160						●		●	●
	VUS125F305	BUS125F305	125	40 mm	220						●		●	●
	VUS150F305	BUS150F305	150	40 mm	320						●		●	●

*En fonte sphéroïdale **Vanne 2 voies uniquement ***AVM234SF132-7 / 1700 N

Ball valve product range

Tension : 230V~ Signal de positionnement : 2/3 points
Tension : 24V~ Signal de positionnement : 2/3 points
Tension : 24V~/= Signal de positionnement : 0...10 V
Communication : BACnet

Vanne 2 voies — Vanne 3 voies — 6-way valve

Régulation de locaux individuels	Ventilation/climatisation, pré-chauffage	Ventilation/climatisation, refroidissement	Ventilation/climatisation, humidification par vapeur	Ventilation/climatisation, post-chauffage	Plafond chaud/froid	Chauffage au sol	Groupes de chauffage	Tour de refroidissement (vanne de régulation)	Installation à multiples chaudières (vanne de régulation)	Installation à multiples chaudières (volet d'arrêt)	Chauffage local	Chauffage à distance

PN	Type	Type	Type	DN	kvs		4Nm	8Nm	7Nm	8Nm
									Avec rappel par ressort	Servomoteur rapide
						Signal de positionnement : 2/3 points	AKM105F120	AKM115F120	AKF112F120	
						Signal de positionnement : 2/3 points	AKM105F122	AKM115F122	AKF11xF122	AKM115SF152
						Signal de positionnement : 0...10 V	AKM105SF132	AKM115SF132	AKF113SF122	AKM115SF152
						Communication : BACnet		AKM115SAF232		
Vannes à boule de régulation avec filetage intérieur										
PN40	VKR015F...	BKR015F...		15	1,0 - 10		●	●	●	●
	VKR020F...	BKR020F...		20	4 / 6,3 / 10		●	●	●	●
	VKR025F...	BKR025F...		25	6,3 / 10 / 16		●	●	●	●
	VKR032F...	BKR032F...		32	10 / 16 / 25			●	●	●
	VKR040F...	BKR040F...		40	16 / 25 / 40			●	●	●
	VKR050F...	BKR050F...		50	25 / 40 / 63			●	●	●
Vannes à boule d'arrêt avec filetage intérieur										
PN40	VKAI015F300	BKLI015F300	BKTI015F300	15	15	5	●	●	●	●
	VKAI020F300	BKLI020F300	BKTI020F300	20	22	9	●	●	●	●
	VKAI025F300	BKLI025F300	BKTI025F300	25	22	9	●	●	●	●
	VKAI032F300	BKLI032F300	BKTI032F300	32	35	13		●	●	●
	VKAI040F300	BKLI040F300	BKTI040F300	40	68	25		●	●	●
	VKAI050F300	BKLI050F300	BKTI050F300	50	96	37		●	●	●
Vannes à boule de régulation avec filetage extérieur										
PN40	VKRA015F...	BKRA015F...		15	1,0 /1,6 / 2,5 / 4 / 6,3		●	●	●	●
	VKRA020F...	BKRA020F...		20	4 / 6,3 / 10		●	●	●	●
	VKRA025F...	BKRA025F...		25	6,3 / 10 / 16		●	●	●	●
	VKRA032F...	BKRA032F...		32	10 / 16 / 25			●	●	●
	VKRA040F...	BKRA040F...		40	16 / 25 / 40			●	●	●
	VKRA050F...	BKRA050F...		50	25 / 40 / 63			●	●	●
Vannes à boule d'arrêt avec filetage extérieur										
PN40	VKAA015F300	BKTA015F300		15	9		●	●	●	●
	VKAA020F300	BKTA020F300		20	17		●	●	●	●
	VKAA025F300	BKTA025F300		25	22		●	●	●	●
	VKAA032F300	BKTA032F300		32	35			●	●	●
	VKAA040F300	BKTA040F300		40	68			●	●	●
	VKAA050F300	BKTA050F300		50	96			●	●	●
Vannes à boule 6 voies avec filetage extérieur										
PN16 +90° C / +5° C			B2KL015F400	15	0,25 / 0,4 / 0,63 / 1,0 / 1,25			●	●	●
			B2KL015F401	15	0,25 / 0,4 / 0,63 / 1,0 / 1,25			●	●	●
			B2KL020F411	20	0,7 / 1,0 / 1,6 / 2,1 / 2,8			●	●	●

SAUTER

Pour l'environnement durable.