

Déclaration matériaux et environnement de SAUTER

Produit



Modèle **EGH111F032, EGH112F032**

Désignation **Transmetteurs de canaux pour l'humidité relative et la température**
 Gamme **Enregistrement des mesures**
 Groupe de produit de l'écobilan **Capteurs**

Fabricant

Fr. Sauter AG
 Im Surinam 55, CH-4058 Bâle

Système de gestion certifié selon

	depuis le	par
ISO 9001:2015	10 oct. 2018	SQS
ISO 14001:2015	10 oct. 2018	SQS
ISO 45001:2018	10 oct. 2018	SQS

Conception écologique du produit

Principe	Système de gestion Fr. Sauter AG
Processus	Processus d'entreprise <ul style="list-style-type: none"> • Innovation de produits • Établissement du bilan écologique

Description du produit	Conformité CE, Fonctionnement, exploitation, maintenance, entretien	Voir PDS 34.111
Risque environnemental		
Protection contre les incendies selon		EN 60695-2-11, EN 60695-10-2
Charge calorifique		3,3 MJ³
Substances dangereuses ¹ selon		Conforme à RoHS 2011/65/UE & 2015/863/UE. Catégorie de produit 9.
Substances dangereuses ² selon		Conforme à REACH 1907/2006/CE.
Composants à halogène (provoquant de la fumée corrosive)		Aucune
Liquides polluant le milieu aquatique		Aucune
Classe de danger pour le transport		Aucune

Matériaux

	Poids total du produit	320,81 g ... 291,63 g ³	Fiche de données de sécurité (FDS)	Code de déchet UE ⁴
Plastique				
PA 66	18 g		Pas nécessaire	20 01 39
PC	62,6 g		Pas nécessaire	20 01 39
PE	1,94 g		Pas nécessaire	20 01 39
TPE	7,12 g		Pas nécessaire	20 01 39
PVC	3,4 g ... 2,72 g³		Pas nécessaire	20 01 39
Métal				
Acier inoxydable	3,4 g		Pas nécessaire	20 01 40
Acier différents alliages,	7,81 g		Pas nécessaire	20 01 40
Cuivre	160 g ... 128 g³		Pas nécessaire	20 01 40
Composants spéciaux				
Circuit imprimé,	23,24 ... 26,64 g³		Pas nécessaire	16 02 16
Emballage⁵				
Carton ondulé PAP20	29 g		Pas nécessaire	20 01 01
Papier PAP22	4,1 g		Pas nécessaire	20 01 01
Étiquette adhésive PAP01	0,2 g ... 0,3 g³		Pas nécessaire	20 01 39

¹ Ne concerne que les appareils électriques

² Substances SVHC >0,1 %w/w : voir **Composants dangereux**

³ EGH111F032 ... EGH112F032³,

⁴ Directive 2008/98/CE, directive (UE) 2018/851

⁵ Directives 94/62/CE, 2004/12/CE, 2005/20/CE, 2018/852/CE

Substances dangereuses


Substance SVHC		Nom de la substance	Concentration effective par article, %w/w
Numéro CAS	Numéro EN		

Le numéro SCIP est communiqué sur demande motivée.

[Lien vers la liste des candidats de l'ECHA](#)

Bilan matières

EGH112F032



Material balance	g
Plastic	92,4
Metal	139,2
Sensor	-
Electronics	26,6
Various (lubricants / sealants)	-
accessories (cable / screws)	-
packaging	33,4
Total	291,6

Besoin en énergie dans la phase d'utilisation

Puissance requise Composant


Consommation minimale	0,35 W
Consommation moyenne	- W
Consommation d'énergie typique par an	3,0 kWh

L'évaluation des besoins énergétiques a été réalisée pour un scénario d'utilisation typique. Pour l'évaluation de la consommation d'électricité pendant la phase d'utilisation, le mix électrique européen d'ecoinvent 2.2 a été utilisé.

Calcul des impacts environnementaux

Évaluation tout au long d'un parcours de vie de 8 ans pour un scénario d'utilisation typique. Les résultats représentés se basent sur la méthode de la saturation écologique qui regroupe l'évaluation des différents impacts environnementaux en un indicateur : les « unités de charge écologique ». La méthode s'inspire des objectifs environnementaux de la Suisse et évalue les différents impacts en fonction de la réalisation des objectifs (« Distance to Target »).

Indikator	unit	production	device usage	disposal	Total
Global warming potential (GWP), IPCC 2007, 100a	kg CO2 eq.	3,2	13,1	0,2	16,5
Cumulative energy demand (non-renewable resources)	MJ eq.	58	270	0,5	330
Cumulative energy demand, renewable resources	MJ eq.	6,3	20	0,01	27
Acidification potential, CML 2001	kg SO2 eq.	6,10E-02	5,42E-02	1,34E-04	1,15E-01
Eutrophication potential, CML 2001	kg PO4-- eq.	3,94E-02	4,31E-02	8,79E-05	8,26E-02
Ozone creation potential, CML 2001	kg C2H4 eq.	2,58E-03	2,18E-03	5,45E-06	4,77E-03
Ecological scarcity 2006: Total	UBP	13.600	13.400	430	27.000



Le rapport entre les valeurs générées par l'utilisation et celles générées par la réduction et l'élimination varie selon l'intensité de l'utilisation (scénario d'utilisation).

Produit :

Dans le cadre de l'élimination des déchets, l'appareil est classifié comme un équipement électrique et électronique (déchets électriques/électroniques) et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Cela s'applique particulièrement au circuit imprimé assemblé.

Dans certains cas, il est impératif en raison de la législation, ou important d'un point de vue écologique, de soumettre les composants spéciaux à un traitement spécial.

DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Tenez compte de la législation locale actuellement en vigueur (DEEE 2012/19/UE).

Emballage :

Recyclable. Les frais d'élimination de l'emballage, le cas échéant, sont à la charge de l'importateur.

Remarques particulières sur les dangers : pas de**Profit pour l'environnement**

Ce produit nous permet de participer activement à l'économie d'énergie dans les bâtiments et à la lutte contre le changement climatique.

Son design compact et économique en ressources ainsi que son désassemblage simple et sans tri lui confèrent une durabilité optimale avec une espérance de vie de 8 ans.

L'écobilan est encore plus favorable grâce à l'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables.

Domaine d'application

La présente déclaration est une déclaration environnementale qui se base sur la norme ISO 14025 et décrit les impacts environnementaux du produit tout au long de son parcours de vie. La déclaration a été rédigée de manière concise et n'a fait l'objet ni d'une vérification externe ni d'un enregistrement.

Les données recueillies avec les inventaires de données existants sur les processus de production ont été évaluées à partir de la base de données européenne ecoinvent 2.2.

Le besoin en énergie pendant la phase d'utilisation du produit a été déterminé sur la base de l'écobilan du groupe de produit correspondant, des applications CVC usuelles et des conditions climatiques moyennes en Suisse.

**Exclusion de responsabilité : la présente déclaration est fournie uniquement à des fins d'information.**

Nous nous réservons le droit de modifier les données qu'elle contient sans préavis. Fr. Sauter AG décline toute responsabilité quant aux conséquences pouvant résulter des informations mentionnées ci-dessus.



Les représentants locaux de SAUTER vous communiqueront de plus amples informations sur les aspects environnementaux et sur l'élimination des déchets en particulier.

Références

Ecoinvent 2010, données ecoinvent v2.2, Centre suisse pour les inventaires écologiques, Dübendorf

Écobilans OFEV 2008 : méthode de la saturation écologique – écofacteurs 2006, OFEV